



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ИТ.С.34.004.А № 67502

Срок действия до 06 октября 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства измерительные многофункциональные NT935

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TECSYSTEM S.r.l., Италия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 68879-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 207.1-062-2017

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 октября 2017 г. № 2120

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

"06" 10 2017 г.

Серия СИ

№ 031152

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства измерительные многофункциональные NT935

Назначение средства измерений

Устройства измерительные многофункциональные NT935 (далее по тексту - устройства или приборы) предназначены для измерений сигналов электрического сопротивления, поступающих от термопреобразователей сопротивления платиновых с номинальной статической характеристикой типа «Pt100» (по ГОСТ 6651-2009), и преобразования их в значения температуры для последующего контроля параметров различных технологических процессов.

Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на преобразовании сигналов электрического сопротивления в температуру, поступающих от термопреобразователей сопротивления платиновых с номинальной статической характеристикой типа «Pt100» (по ГОСТ 6651-2009).

Приборы представляют собой электронное устройство в пластмассовом корпусе прямоугольной формы с двумя 3-х разрядными дисплеями, кнопками управления и индикаторами отключения («TRIP»), предупреждения («ALARM») или отказа («FAULT»). На задней панели корпуса прибора расположены клеммные колодки для подключения электропитания, входных сигналов (4 измерительных канала), датчиков управления и сигнализации. В зависимости от исполнения на задней панели корпуса могут располагаться дополнительные клеммные колодки аналогового выхода от 4 до 20 мА и интерфейса RS-485, а также соответствующий разъем для Ethernet-подключения. Подключение к измерительным каналам термопреобразователей сопротивления осуществляется по 3-х проводной схеме.

Устройства измерительные многофункциональные NT935 имеют 6 исполнений: NT935 BASIC, NT935-4 BASIC, NT935 AD, NT935-4 AD, NT935 ETH, NT935-4 ETH. Исполнения отличаются друг от друга видом интерфейса, наличием дополнительного аналогового выхода с диапазоном от 4 до 20 мА, а также возможностью отдельного программирования порогов срабатывания индикаторов для каждого измерительного канала.

Устройства исполнений NT935-4 BASIC, NT935-4 AD, NT935-4 ETH имеют возможность отдельного программирования порогов срабатывания индикаторов для каждого измерительного канала: отключения («TRIP»), предупреждения («ALARM») или отказа («FAULT»).

Устройства исполнений NT935 BASIC и NT 935-4 BASIC являются основными, без каких-либо дополнительных опций.

Устройства исполнений NT935 AD и NT 935-4 AD имеют дополнительный аналоговый выходной сигнал и интерфейс RS-485.

Устройства исполнений NT935 ETH и NT935-4 ETH имеют дополнительное Ethernet-подключение.

На рисунке 1 представлен общий вид устройств измерительных многофункциональных NT935.



Рисунок 1 - Общий вид устройства измерительного многофункционального NT935

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) устройств состоит из встроенной, метрологически значимой, части ПО. Данное ПО является фиксированным, незагружаемым и может быть изменено только на предприятии-изготовителе.

Уровень защиты встроенной части ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014: программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Идентификационные данные встроенной части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование встроенного ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.xx
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики устройств измерительных multifunctional NT935 представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений электрического сопротивления (в температурном эквиваленте), Ом (°C)	от 84,27 до 175,86 (от -40 до +200) от 100,0 до 190,47 (от 0 до +240)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления в температурном эквиваленте, °C	±3
Разрешающая способность дисплея, °C	1
Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования*, % (от диапазона измерений)	±1,0
Количество измерительных каналов	4
Габаритные размеры (В×Ш×Д) (включая клеммные колодки), мм	100×100×131
Масса, г, не более	440
Напряжение питания постоянного тока, В: - исполнение BASIC, AD - исполнение ETH	от 24 до 240 от 85 до 260
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха (при окружающей температуре +25 °C), не более, %	от -20 до +60 90 (без конденсации)
Примечание: * - для исполнений с дополнительным аналоговым выходом с диапазоном от 4 до 20 мА	

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации на устройства типографским способом, а также на корпус прибора с помощью наклейки.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование	Количество
Устройство измерительное многофункциональное NT935 (исполнение в соответствии с заказом)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
QR-код	1 шт.
Комплект клеммных колодок	1 шт.
Комплект панелей для монтажа	1 шт.
Методика поверки МП 207.1-062-2017	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 207.1-062-2017 «Устройства измерительные многофункциональные NT935. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 03 июля 2017 г.

Основные средства поверки:

- калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R) (Регистрационный № 52489-13).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам измерительным многофункциональным NT935

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

ГОСТ 8.558-2009. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Изготовитель

TECSYSTEM S.r.l., Италия

Адрес: Via Leonardo da Vinci, 54/56 20094 Corsico (MI), Italy

Телефон: +39 024581861

E-mail: info@tecsystem.it

Web-сайт: www.tecsystem.it

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «НОРД КОНСАЛТИНГ»

(ООО «НОРД КОНСАЛТИНГ»)

ИНН 7106061817

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, лит. А, офис 704

Телефон: +7 (812) 448-84-92

E-mail: cert@nordcons.ru

Web-сайт: www.nordcons.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

« 06 » 10 2017 г.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.